COLAS E ADESIVOS TÉCNICOS

FIXAÇÃO



Para travar e fixar pernos, porcas, parafusos e partes roscadas em geral.
Evita os desapertos provocados pela vibração, golpes e variações de temperatura. Evita a corrosão e o desgaste.
Disponível em diferentes graus de resistência à desmontagem.

*** CLASSE DE FIXAÇÃO**
1 = Resistência baixa - desmontagem fácil
2 = Resistência média- desmontagem possível
3 = Resistência alta - montagem permanente

**** VISCODIADE BROOKFIELD**
HT = Alta Tixotropía
MT = Media Tixotropía
3 = Baixa Tixotropía

***** KIT DE DESMONTAGEM**
Tornillo M10 x 20 Zinc - 8.8
Porca = 0,8d
Norma ISO10964

****** F=Fluorescente:** quando exposto a luz UZ
Tixotropía: capacidade de um gel se liquefazer à medida que lhe aplicamos uma determinada quantidade de calor ou uma força mecânica, como cisalhamento ou vibrações.
Após a cessação do calor ou da força aplicada, esse mesmo gel, então liquefeito, possui a capacidade de voltar ao seu corpo original.

PRODUTO	* CLASSE DE FIXAÇÃO	MÁX. DIÂM. DE ROSCA ALTURA MÁXIMA	** VISCOSIDADE 25ºC MPA S (LT-MT-HT)	**** COR	TEMPO DE CURA		*** KIT DE DESMONTAGEM N.M		RESISTÊNCIA AO CORTE N/MM²	TEMPERATURA FUNCIONAL ºC	DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO
					MANIPULA. EM MIN	FUNCIONAL EM HORA	PAR DE ROTURA	PAR RESIDUAL			
24-18	1	M24 0,20mm	800-1400 MT	PÚRPURA/F	15-30	1-3	5-8	2-5	3-5	-55 +150	Fixação baixa resistência e anti-vibração. Uso geral.
32-18	1	M12 0,10mm	125 LT	VIOLETA/F	15-20	3-6	6-10	3-6	5-7	-55 +150	Fixação baixa resistência para roscas pequenas.
52-03	2	M12 0,10mm	125 LT	AZUL/F	10-20	1-3	10-14	14-24	8-12	-55 +150	Fixação média para pequenos diâmetros.
54-03	2	M24 0,10mm	1000 MT	AZUL CLARO/F	10-20	1-3	14-20	4-9	8-12	-55 +150	Fixação para uso universal.
55-03	2	M36 0,25mm	1700-9000 MT	AZUL/F	10-20	1-3	18-23	9-16	9-13	-55 +200	Alta temperatura, adequada para utilização em peças Ligeiramente lubrificadas. Aprovado para gás (DIN-DV6W e Gaz de France) e água potavel (DVGW-TZW).
55-04	2	M36 0,25mm	1500-8600 MT	VERMELHO/F	10-15	1-3	20-25	40-50	10-15	-55 +150	Fixação de grande diâmetro.
70-10	3	M5 0,07mm	<20 LT	VERDE/F	40-80	3-6	5-15	2-10	5-10	-55 +150	Fixador penetrante. Adequado para selagem de tubos de cobre e latão e vedação de porosidades em peças de fundição.
70-14	3	M5 0,07 mm	10-20 LT	VERDE/F	10-20	1-3	10-25	25-40	8-12	-55 +150	Penetrante. Para uso na vedação de acessorios acopolados e para peças metálicas com porosidades.
83-54	3	M20 0,15mm	500 LT	VERDE/F	10-20	1-3	25-35	50-65	15-20	-55 +150	Alta resistencia. Uso universal.
83-55	3	M20 0,15mm	500 LT	VERMELHO/F	10-20	1-3	25-35	50-65	15-20	-55 +150	Fixação forte mesmo em superfícies com óleo.
85-56	3	M56 2" 0,30mm	2500-4500 LT	AZUL/F	15-30	3-6	35-40	40-50	15-25	-55 +150	Fixação para diâmetros grandes.
86-54	3	M56 2" 0,30mm	8000-24000 MT	VERDE/F	15-30	3-6	40-45	45-55	15-25	-55 +150	Fixação para grandes tolerâncias.